



GL 800/1000

GL 800 alt. GL 1000 hissen är avsedd för persontrafik samt tyngre godstrafik. Användningsområde för denna är t.ex: Industri, verkstäder, sjukhus, affär, restaurang, hotell m.m.

- Kapacitet på 800 alt. 1000 kg.
- Standardutförandet på schaktet är med plastfoliebeklädd plåt som är både snyggt och reptåligt.
- Hissen kan byggas och i princip skräddarsys efter era behov och önskemål.
- Avancerad förmontering.
- Enkel installation.
- Låg installationskostnad.
- Motoriserad nödsänkning och körning till närmaste nedre plan vid strömavbrott är standard.
- Anrop med impulskörning.
- Dörr aktiverat ljusrelä.

STANDARDUTRUSTNING

Drivlina: Skruvdrift med frekvens styrning.
Lyftkapacitet: 800 kg Alt. 1000 kg
Lyfthöjd: 0–13,0 m
Lyfthastighet: 0,15 m/s
El-anslutning: 3-fas 400V/240V 20A
Plattform: 1100 x 1700 mm / 1200 x 2100 mm
Schakt: 1500 x 1800 mm / 1600 x 2200 mm
Grop alt. Ramp: 70 mm / 100 mm
Dörrar: A1 med ellås, stl: 900 x 2000 mm
A1 Dubbel dörrar stl: 1400 x 2000 mm
Färg: Dobel Vit 1072 alt. Grå 1112

TILLVAL

Frekvensstyrning: Std
Glasat schakt: Ja, på 3 sidor
Glasade dörrar: Ja
Brandklassade dörrar: Ja
Dörrautomatik: Ja
Larmtelefon GSM: Ja
Rostfritt utförande: Ja
Övrig kulör: Ja
Nyckelstyrning: Ja
Skolstyrning: Ja
UPS Backup: Std
Fjärrstyrn. Infralink: Ja
Dörrar i annan bredd och höjd: Ja
Annan plattform storlek: Ja, max: 2,0m² / 3,75m²
Utomhus utförande: Ja