



# PL 400/500

PL 400 alt. PL 500 hissen är avsedd för persontrafik samt lättare godstrafik. Användningsområde för denna är t.ex: bostäder, skolor, daghem, kontor, affär, restaurang, hotell m.m.

- Finns i utförande som handikappshiss med en kapacitet på 400/500 kg.
- Standardutförandet på schaktet är med plastfoliebeklädd plåt som är både snyggt och reptåligt.
- Hissen kan byggas och i princip skräddarsys efter era behov och önskemål (finns i micro-utförande).
- Avancerad förmontering.
- Enkel installation.
- Låg installationskostnad.
- Motoriserad nödsänkning och körning till närmaste nedre plan vid strömavbrott är standard.
- Anrop med impulskörning.
- Dörr aktiverat ljusrelä.

## STANDARDUTRUSTNING

Drivlina: Skruvdrift med frekvens styrning.  
Lyftkapacitet: 400/500 kg  
Lyfthöjd: 0–13,0 m  
Lyfthastighet: 0,15 m/s  
El-anslutning: 1-fas 240V 16A  
Plattform: 1100 x 1500 mm  
Schakt: 1400 x 1600 mm  
Grop alt. Ramp: 50 mm  
Dörrar: A1 med ellås, stl: 900 x 2000 mm  
Färg: Dobel Vit 1072 alt. Grå 1112

## TILLVAL

Frekvensstyrning: Std  
Glasat schakt: Ja, på 3 sidor  
Glasade dörrar: Ja  
Brandklassade dörrar: Ja  
Dörrautomatik: Ja  
Larm telefon GSM: Ja  
Rostfritt utförande: Ja  
Övrig kulör: Ja  
Nyckelstyrning: Ja  
Skolstyrning: Ja  
UPS Backup: Std  
Fjärrstyrn. Infralink: Ja  
Dörrar i annan bredd och höjd: Ja  
Annan plattformsbredd: Ja  
max: B1100 x L1500 mm  
Utomhus utförande: Ja